



Max 350 mm



600 / 1.700 liter



6.5 T

HOGEDRUK REINIGING

CITYCOM 2.0

DE TERUGKEER VAN EEN LEGENDE

De Rioned CityCom is de perfecte zuig/pers combinatie voor moeilijk bereikbare plaatsen en parkeergarages. Deze combi voelt zich prima thuis in drukke stadscentra en is bij uitstek geschikt voor snelle interventies. Met de Riomote afstandsbediening zijn alle functies door één persoon te bedienen.

PARKEERGARAGE

De CityCom is leverbaar in twee uitvoeringen. De standaarduitvoering heeft een totale hoogte van ongeveer 2.15 meter. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het dak van de cabine in te korten waardoor u toegang heeft tot parkeergarages met een maximale inrijdhoogte van 2 meter. Door zijn compacte afmetingen kunt u hem overal parkeren, zonder onnodige verkeershinder te veroorzaken.

KRACHTIGE POMPEN

Ondanks zijn compacte bouw is de CityCom een volwaardige combinatie unit met een 1.700 liter vuilwater tank en 600 liter schoon water, inzetbaar voor het reinigen van ernstig vervuilde leidingen of het leegzuigen van vetputten of ondergelopen kelders. De basis van deze combi is een MB Fuso Canter 6S15. Een krachtige hogedruk pomp en een Juroop PNR 73 vacuümpomp (7.200 lpm / 425m³ uur) zorgen voor uitstekende prestaties.

OPBERGRUIMTE

De kasten aan beide kanten van de tank bieden volop ruimte aan camera's en gereedschappen. Boven op de combi is voldoende ruimte voor het opbergen van zuigslangen. Door de wegklapbare panelen zijn deze goed bereikbaar. De cabine biedt plaats aan twee medepassagiers.

Een licht- en zicht pakket op de CityCom zorgt voor optimale veiligheid. Twee lange LED lichten aan weerszijde van de tank maakt het mogelijk om ook in het donker veilig te werken.



De CityCom biedt volop opbergmogelijkheden





- Totale hoogte van < 2 meter mogelijk
- Krachtige zuig- en vacuüm pomp
- 2.300 liter tank capaciteit
- Zwenkbaar hogedruk haspel



Zwenkbaar haspel met eControl+ bedieningspaneel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Chassis	MB Fuso Canter 6S15, 150 HP
Wielbasis	2.800 mm
Hoogte	Standaard hoogte 2.15 mtr. Optioneel ingekort tot ca. 1.98 mtr.
Afmetingen (lxbxh)	5.514 x 1.900 x 2.015/1.980 mm
Tank inhoud	600 liter schoon water (2 PE tanks), 1.700 liter afvalwater (stalen tank)
Aandrijving	PTO
HD Pomp Rioned/ Speck	200 bar - 60 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid
Vacuüm pomp	Jurop PNR 73, lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 7.200 lpm, 425 m ³ /u, 0.8 bar zuigen, 0.49 bar persen)
Aansluitingen	3" inlaat, 3" uitlaat
HD haspel	80 meter ½" slang, hydraulisch bedienbaar, 180° zwenkbaar
Vulhaspel	35 meter NW 19 vulslang
Opbergruimte	Opbergkasten aan beide zijden van de tank. Daar boven opbergruimte voor extra zuigslang, toegankelijk via klapbaar toppaneel
Bediening	Rioned eControl+ bedieningskast
Afstandsbediening	Riomote 9-kanaals afstandsbediening met start/stop, bediening pompen, gas aan/uit, noodstop.
Standaard accessoires	Spuitsoppen, spuitpistool met lans, zuigslangen

OPTIES

Veiligheid en ergonomie	Licht en Zichtpakket met waarschuwinglampen, werklampen achter en aan beide zijden, interieur verlichting
Riopulse pulsator	Pompaanpassing om water te besparen en voor meer ontstoppingskracht
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de pomp te beschermen in de winter
Extra slanglengte	100 meter NW13 HD-slang i.p.v. 80 meter