

FlexJet Basic



Max 300 mm



À partir de 370 kg



400 litres

FlexJet Standard



Max 300 mm



À partir de 390 kg



400 litres

FlexJet+



Max 350 mm



À partir de 430 kg



550 litres

STAGE V



Hauteur de travail ergonomique

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

FLEXJET ET FLEXJET+

LE SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La FlexJet et FlexJet+ sont des remorques très complètes équipées d'une pompe puissante. Elles sont appropriées pour le nettoyage et le débouchage professionnels des branchements privés et des égouts jusqu'au Ø 300 mm (FlexJet) ou 350 mm (FlexJet+). Ce sont les outils par excellence pour les entreprises de nettoyage des égouts, les communes, les sociétés de canalisation, les installateurs et les entrepreneurs.

UNE REMORQUE BIEN ÉTUDIÉE

Le modèle aérodynamique et contemporain de la FlexJet lui confère une faible résistance à l'air. L'utilisation d'un acier à haute résistance et de matériaux synthétiques a permis de limiter le poids total afin d'être en mesure de transporter davantage d'eau. Cette remorque légère peut être tractée par quasiment tous les véhicules avec un permis de conduire B. La FlexJet+ est une remorque freinée. La FlexJet est facilement visible dans les rétroviseurs latéraux ce qui est bien pratique pour les marches arrière. Les enrouleurs se trouvent à hauteur ergonomique pour un confort d'utilisation optimal. La majorité des commandes de la FlexJet se trouve à l'arrière de la machine, à portée de main. La FlexJet est équipée d'une cuve intégrée de 400 litres au-dessus de laquelle se trouve un vaste rangement muni d'un capot avec fermeture. La FlexJet+ est équipée d'une cuve intégrée de 500 litres.

STABLE MAIS FLEXIBLE

La construction innovante de la cuve apporte une bonne tenue de route ce qui limite au maximum le ballottage pendant le déplacement. La remorque est très simple d'utilisation et elle est disponible dans différentes versions. La FlexJet peut facilement être équipée d'un grand nombre d'options. En outre, la remorque FlexJet est une machine flexible, utilisable à différentes fins. Nettoyage de façades, de conduits de drainage ou de surfaces. Aucun problème. Comme son nom l'indique, la FlexJet est réellement polyvalente.

Le compartiment moteur-pompe est presque entièrement fermé et revêtu d'un matériau isolant retardateur de feu et d'un échappement spécial. Ainsi, la FlexJet+ est bien insonorisée car le capot peut rester fermé en travaillant. Cela permet également d'éviter que des saletés pénètrent dans la machine pendant ses déplacements.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	FlexJet	FlexJet+
Portée	Max 300 mm	Max 350 mm
Version	Non freiné, avec ou sans capot	Freiné, avec capot
Moteur	Honda essence à refroidissement par air (15 kW / 20 cv)	Honda essence à refroidissement par air (15 kW / 20 cv) ou Honda essence à refroidissement par air refroidi par air (18 kW / 24 cv)
Réservoir de carburant	15 litres	15 litres
Pompe Rioned/Speck	150 bars / 45 l/min.	Honda essence (15 kW / 20 cv) 150 bars / 45 l/min. Honda essence (18 kW / 24 cv) 150 bars / 55 l/min. 140 bars / 60 l/min.
Protection de la pompe	En option	Sécurité manque d'eau avec possibilité de by-pass
Régulateur de pression	Type Speck avec by-pass automatique	Type Speck avec by-pass automatique
Réservoir d'eau	400 litres	550 litres
Enrouleur de remplissage	35 mètres NW 19	35 mètres NW 19
Tuyau HP	50 mètres NW 13	60 mètres NW 13
Enrouleur HP	Fixe, à commande manuelle	Fixe, à commande manuelle
Commande	Sur le moteur lui-même, Rioned eControl en option	Sur le moteur lui-même, Rioned eControl en option
Poids	A partir de 370 kg	A partir de 430 kg
Dimensions (LxH)	2,815 x 1,375 x 1,320 mm	3,070 x 1,375 x 1,320 mm
Buses	2 x 1/2" (1 ouverte, 1 aveugle)	2 x 1/2" (1 ouverte, 1 aveugle)
Accessoires	Pistolet avec lance	Pistolet avec lance
Couleur	Blanc (FM-1450)	Blanc (FM-1450)

OPTIONS

Télécommande	Système de télécommande RioMote à 5 canaux	Système de télécommande RioMote à 5 canaux
Pulsateur RioPulse	Régulateur de la pompe pour envoyer l'eau par impulsions à travers le flexible	Régulateur de la pompe pour envoyer l'eau par impulsions à travers le flexible
Protection de la pompe	Sécurité manque d'eau avec possibilité de by-pass	Standard
Tuyau HP supplémentaire	60 ou 80 mètres NW 13	60 ou 80 mètres NW 13
Ligne de remplissage fixe	Ligne de remplissage fixe avec raccordement à une borne d'incendie pour un remplissage rapide du réservoir d'eau	Ligne de remplissage fixe avec raccordement à une borne d'incendie pour un remplissage rapide du réservoir d'eau
Enrouleur HP	Commande hydraulique	Commande hydraulique
Deuxième enrouleur HP	Deuxième enrouleur HP au lieu de l'enrouleur de remplissage	Deuxième enrouleur HP au lieu de l'enrouleur de remplissage
Enrouleur HP mécanique à roue libre RioFree	Verrouillage mécanique à roue libre RioFree sur l'enrouleur pour un déroulement sans résistance (uniquement en combinaison avec l'enrouleur hydraulique HP)	Verrouillage mécanique à roue libre RioFree sur l'enrouleur pour un déroulement sans résistance (uniquement en combinaison avec l'enrouleur hydraulique HP)
Accessoires	Jantes en alliage léger au lieu des jantes standard	Jantes en alliage léger au lieu des jantes standard



- Compact et de poids léger
- Design moderne, très facile d'entretien
- Réservoirs d'eau intégrés
- Livrable dans des configurations diverses
- Appropriée pour des égouts jusqu'à ø 350 mm