

R.



38 - 125 mm



8 mm (12 mm manchon),
10 mm (15 mm manchon)



20 m



35 kg

NETTOYAGE MÉCANIQUE

RIOFLEX

LA NOUVELLE MANIÈRE FLEXIBLE DE NETTOYER LES CANALISATIONS

Le nouveau RioFlex est une machine de nettoyage d'égouts flexible, rapide et puissante conçue pour éliminer la rouille, le ciment, le calcaire et les petites racines d'arbres dans les canalisations en béton, en fonte et en PVC jusqu'à 125 mm. Avec une vitesse élevée pouvant atteindre 3.000 tr/min et une sélection spéciale d'outils, la canalisation est nettoyée très soigneusement.

Ainsi, la machine est idéale pour le nettoyage des égouts, la préparation des travaux de regarnissage et de fraisage. Le flexible est protégé par un manchon extérieur souple lui permettant de passer dans les virages les plus serrés. Le RioFlex est livré avec une gamme de têtes de nettoyage pour des performances optimales lors de différents types de débouchage et de diamètres de conduite.

TÉLÉCOMMANDE

Le RioFlex est la seule machine de nettoyage d'égout à grande vitesse qui est livrée avec une télécommande radio réglable. Grâce à sa conception intelligente, le RioFlex est également idéal pour une utilisation dans des espaces restreints, avec la télécommande pour un fonctionnement confortable et sûr à quelques mètres de la machine. La télécommande permet de régler progressivement la vitesse maximale et le couple en fonction du type d'obstruction et du matériau de la conduite, minimisant ainsi le risque de dommages. L'écran LED indique également le couple et la vitesse de la tête de nettoyage lorsqu'elle passe à travers la conduite, donnant une bonne idée de l'efficacité de votre action de nettoyage.

MOTEUR

Le RioFlex est entraîné par un puissant moteur électrique de 0,55 kW. Le moteur spécialement développé est à la fois plus silencieux et plus puissant que les entraînements pour outils à main, tels que les meuleuses d'angle.

TRANSPORT

Le RioFlex est monté sur deux roues et dispose d'une poignée extensible pour plus de commodité pendant le transport. Lorsque vous travaillez dans des espaces restreints, comme un complexe d'appartements sans ascenseur, le bloc-moteur électrique et l'enrouleur peuvent être démontés et transportés indépendamment. Il est également possible de travailler avec un flexible séparé et le bloc-moteur amovible.

ENROULEURS ET ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES

Le bloc-moteur amovible du RioFlex peut être utilisé avec une variété de combinaisons d'enrouleurs.

CONFIGURATIONS

	Flexible	Manchon souple	Longueur	Diamètre de conduite
RioFlex 1 - petit enrouleur	8 mm	12 mm	15 mètres	38 - 100 mm
RioFlex 2 - petit enrouleur	10 mm	15 mm	12 mètres	50 - 125 mm
RioFlex 3 - grand enrouleur	10 mm	15 mm	20 mètres	50 - 125 mm





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	0,55 kW
Ø Diamètre de conduite	38 - 125 mm (coude à 90° à partir de 40 mm)
Ø Diamètre flexible/manchon	8 mm / 12 mm en 10 mm / 15 mm
Longueur avec flexible 8 mm	15 m
Longueur avec flexible 10 mm	12 mètres ou 20 mètres (grand enrouleur)
Poids	35 kg en tout (moteur 17 kg, enrouleur 18 kg)

ACCESSOIRES

Un grand nombre d'accessoires est disponible pour le RioFlex. Vous pouvez sélectionner l'accessoire souhaité en fonction de la construction de la canalisation et de l'application. Des têtes à chaîne et pointe en carbure sont disponibles pour les conduites en fonte et en béton. Des têtes à chaîne lisses sont disponibles pour nettoyer et déboucher les conduites en PVC. Il existe également différentes têtes foreuses afin qu'aucune obstruction ne soit un problème.





38 - 100 mm



8 mm (gaine 12 mm)



5 m



4 kg

NETTOYAGE MÉCANIQUE

RIOFLEX MINI

LA PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ

Le RioFlex Mini est l'outil d'entrée de gamme idéal et économique pour déboucher et nettoyer les conduites courtes dans les cuisines et les salles de bains. Les obstructions dans les conduites de diamètre réduit sont éliminées en un instant grâce à ce nettoyeur à grande vitesse pratique. Sa facilité d'utilisation, ses dispositifs de sécurité et son faible poids font du RioFlex Mini un outil indispensable pour les installateurs, les plombiers et les nettoyeurs d'égouts.

Le RioFlex Mini est livré avec une gamme de têtes de nettoyage qui se fixent au flexible de 5 mètres de long et de 8 mm de diamètre. L'appareil est facilement actionné en connectant le flexible à la perceuse sans fil. La gaine de protection autour du flexible est facile à nettoyer avec un chiffon après utilisation. L'ensemble complet peut être rangé et transporté dans sa mallette pratique.

INCLUS

POUR CONDUITES EN PVC	POUR CONDUITES EN BÉTON ET MÉTAL
Flexible RioFlex 5 mètres 8 mm sous gaine souple	Flexible RioFlex 5 mètres 8 mm sous gaine souple
Jeu d'accessoires : Têtes à chaînes 40 mm Têtes à chaînes 50 mm Têtes à chaînes 75 mm Têtes à chaînes 100 mm	Jeu d'accessoires : Têtes à chaînes 40 mm Têtes à chaînes Pipemaster 50 mm Têtes à chaînes Pipemaster 75 mm Têtes à chaînes Pipemaster 100 mm
Sac de transport	Sac de transport
Spray téflon	Spray téflon

DISPONIBLE EN OPTION

Perceuse sans fil à vitesse et couple élevés



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Perceuse sans fil à grande vitesse disponible séparément
Ø Diamètre de conduite	38 - 100 mm
Ø Diamètre flexible/manchon	8 mm (gaine 12 mm)
Longueur du flexible	5 m
Poids	4 kg

