

R.



Max 650 mm



9-kanaals



3.500 of 3.750 liter



7,5 / 10 / 12 T



HOGEDRUK/VACUÛM REINIGING

FLEXCOM

DE VEELZIJDIGE COMBINATIE UNIT

VEELVULDIG INZETBAAR

De Rioned FlexCom is ontwikkeld voor de binnenstad, inzetbaar op plekken waar grote auto's niet of moeilijk kunnen komen of waar deze verkeershinder op kunnen leveren. De FlexCom kan in met diverse opties worden uitgerust en worden opgebouwd op een 7,5 tons Mitsubishi Fuso Canter. De FlexCom is ook leverbaar op een 10 of 12 tons chassis van Mercedes Benz, DAF of MAN.

FLEXIBELE CAPACITEIT

De FlexCom heeft een tankinhoud van 3.500 of 3.750 liter, afhankelijk van het gekozen chassis. De tank kan bij een 10 of 12 tons chassis optioneel worden voorzien van een beweegbare tussenwand. Hiermee wordt de capaciteit van het schoon water of afvalwater aanzienlijk vergroot. Door de hydraulische cilinder wordt het tussenschot verplaatst, afhankelijk van de klus die er op het programma staat.

EFFECTIEVE BERGRUIMTE

De FlexCom is zo ontworpen dat er een ideale gewichtsverdeling is, hetgeen resulteert in een stabiele wegligging. Hierdoor kan een maximaal aan water worden meegenomen. De FlexCom is standaard uitgerust met voldoende opbergruimte voor gereedschap, zuigslangen en andere toebehoren.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE HASPELS

De zuighaspel staat in directe verbinding met de tank en de 2 1/2" zuigslang kan middels hydrauliek worden op- en afgerold. Dit maakt de machine zeer gebruiksvriendelijk, omdat de FlexCom verder van de werkplek kan blijven staan. Met het unieke RioMote radioafstandsbedieningsysteem kan de machine gemakkelijk door één persoon vanaf iedere afstand bediend worden. De zwenkbare hogedrukhaspel geeft u optimaal en ergonomisch bedieningsgemak. De haspel is voorzien van een nieuw systeem slanggeleider (optie) en kan 180° draaien. De bedieningskast draait altijd met de haspel mee op de meest ideale werkhoogte.

VACUÛMPOMP

De FlexCom is standaard voorzien van een krachtige, luchtgekoelde, oliesmeerde Jurop PNR83 vacuÛmpomp. Deze pomp heeft een zuigcapaciteit van 8.200 lpm (492 m³ per uur). Deze pomp maakt het mogelijk om lengtes van 100 meter slang te overbruggen.



FlexCom op een Fuso Canter



Verplaatsbaar tussenschot optioneel voor FlexCom 10 en 12.5 T



- Totaalgewicht 7,5, 10 of 12 tons
- Hydraulisch verstelbare tussenwand (optie)
- Compact gebouwd
- Laag gewicht
- Zuighaspel met tankdoorvoer
- Ideaal voor iedere reinigingsklus in stedelijk gebied

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Chassis	7,5, 10 of 12 tons
Afmetingen (lxbxh)	6.580 x 2.080 x 2.500
Leeg gewicht	Vanaf 4800 kg (afhankelijk van chassis)
Tank inhoud	3.500 of 3.750 liter (afhankelijk van chassis)
Verplaatsbaar tussenschot	Optioneel
Niveau indicator afvalwater	Niveau indicatiewijzer
Tank materiaal	Staal
Tank opening	Volledig te openen achterdeur, handmatig of hydraulisch
Aansluitingen	3" aanzuigkraan, 4" uitlaat, 1" vulaansluiting
Motor/aandrijving	PTO
HD pomp Rioned/Speck	150 bar / 100 lpm 160 bar / 130 lpm 200 bar / 72 lpm 250 bar / 60 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid
Vacuumpomp	Jurop PNR83, lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 8.200 lpm, 492m ³ /u, 0,8 bar zuigen / 0,49 bar persen)
HD haspel	80 meter NW 13, hydraulisch bedienbaar, 180° zwenkbaar
Zuighaspel	25 meter 2,5" of 3" zuigslang, hydraulisch
Vulhaspel	35 meter NW 19 vulslang
Omkastings motor en pompen	Volledig gesloten omkastings
Bediening	Rioned eControl ⁺
Afstandsbediening	RioMote 7- of 9-kanaals afstandsbedieningssysteem
Opbergruimte	Gereedschapsbakken met slangenbakken bovenop
Veiligheid	Werkklamp en LED waarschuwingslichten optioneel verkrijgbaar
Standaard toebehoren	Spuitkoppen, spuitpistool met lans, zuigslangen
Opties	RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter slangmeterteller, RioSpindel slanggeleider, antivries systeem, op afstand bedienbare pneumatische afsluiter

