

FlexJet



Max 300 mm



Vanaf 370 kg



400 liter

FlexJet+



Max 350 mm



Vanaf 430 kg



550 liter

STAGE V



HOGEDRUK REINIGING

FLEXJET EN FLEXJET+

FLEXIBILITEIT OP ZIJN BEST

De FlexJet en FlexJet+ zijn compacte aanhangers met krachtige pomp, bestemd voor het vakkundig reinigen en ontstoppen van huisaansluitingen en riolen tot een diameter van 300 mm (FlexJet) of 350 mm (FlexJet+). De aanhangers zijn uitermate geschikt voor professionele rioolreinigers, gemeenten, waterleidingmaatschappijen, installatiebedrijven en aannemers.

UITGEKIENDE AANHANGER

Het gestroomlijnde en eigentijdse ontwerp van de FlexJet zorgt voor een lage luchtweerstand. Dankzij de toepassing van hoogsterkte staal en kunststof blijft het totaalgewicht beperkt; zo kan meer water worden vervoerd. Vrijwel alle voertuigen kunnen de aanhangers trekken. Rijbewijs B is voldoende om met de FlexJet te mogen rijden. De FlexJet+ is een geremde aanhanger. De FlexJet is goed zichtbaar in de buitenspiegels wat erg prettig en praktisch is bij het achteruitrijden. De haspels zijn op ergonomische werkhogte geplaatst voor optimaal bedieningsgemak. De besturing vindt, voor het grootste gedeelte, plaats aan de achterzijde van de machine. De FlexJet bevat een geïntegreerde 400 liter watertank, waarboven zich een ruime opbergruimte met afsluitbare klep bevindt. De FlexJet+ beschikt over een geïntegreerde tank van ruim 500 liter.

STABIEL MAAR FLEXIBEL

De innovatieve constructie van de watertank zorgt voor een stabiele wegligging zodat klotsend water tijdens het rijden tot een minimum beperkt blijft. De aanhanger is zeer gebruiksvriendelijk en in diverse uitvoeringen leverbaar. De FlexJet kan eenvoudig worden uitgerust met talloze opties. De FlexJet-aanhanger is tevens flexibel inzetbaar voor diverse andere doeleinden. Gevel-, drainage- of oppervlaktereiniging? Geen probleem. FlexJet doet zijn naam eer aan. Het motorpompcompartiment van de FlexJet+ is nagenoeg volledig gesloten en voorzien van brandvertragend isolatiemateriaal en een speciaal koel- en uitlaatsysteem. Hierdoor is de FlexJet+ super geluidgedempt, kan de machinekap tijdens werkzaamheden gesloten blijven en dringt er geen straatvuil in de machine tijdens het rijden.



Ergonomische werkhogte



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	FlexJet	FlexJet+
Inzetbereik	Max 300 mm	Max 350 mm
Uitvoering	Ongeremd, met of zonder kap	Geremd, met kap
Motor	Honda (15 kW / 20 pk)	Honda (15 kW / 20 pk) Honda (18 kW / 24 pk)
Brandstoftank	15 liter	15 liter
Pomp Rioned/Speck	150 bar / 45 lpm	Honda benzine (15 kW / 20 pk) 150 bar / 45 lpm Honda benzine (18 kW / 24 pk) 150 bar / 55 lpm 140 bar / 60 lpm
Pompbescherming	Optioneel	Optioneel
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	400 liter	550 liter
Vulhaspel	35 meter NW 19	35 meter NW 19
HD-slang	50 meter NW 13	60 meter NW 13
HD-haspel	Vast, handbediend	Vast, handbediend
Bediening	Rioned control box, eControl optioneel	Rioned eControl
Gewicht	Vanaf 370 kg	Vanaf 430 kg
Afmeting (lxbxh)	2.815 x 1.375 x 1.320 mm	3.070 x 1.375 x 1.320 mm
Spuitsoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitspuit met lans	Spuitspuit met lans
Kleur	Wit (FM-1450)	Wit (FM-1450)

OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 5-kanaals afstandsbedieningssysteem	RioMote 5-kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Extra hogedruk-slanglengte	60 of 80 meter NW 13	60 of 80 meter NW 13
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-haspel	Hydraulisch aangedreven	Hydraulisch aangedreven
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
RioFree mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch HD-haspel)	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch HD-haspel)
Toebehoren	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank



- Compact en licht van gewicht
- Modern ontwerp, eenvoudig in het gebruik
- Geïntegreerde watertanks
- Diverse uitvoeringen leverbaar
- Voor buizen tot 350 mm geschikt