



2.100 liter



1.450 KG

HOGEDRUK/VACUÛM REINIGING

ZUIGUNIT EN AANHANGER

KRACHTIG EN WENDBAAR

2.100 LITER NETTO INHOUD

De robuuste Rioned zuigunit en zuigaanhanger zijn gemaakt om ondergelopen kelders, ernstig vervuilde rioleringen, septicische tanks en putten weer helemaal leeg te zuigen. Beide modellen beschikken over een thermische verzinkte tank met een netto volume van 2.100 liter, ruim voldoende voor de meeste klussen.

Onder de omkasting van het motor pomp/compartiment vinden we een 2 cilinder, 20 PK Honda Motor die de krachtige Jurop PNR 73 vacuÛmpomp aandrijft. Deze pomp is goed voor een zuigcapaciteit van 425m³ per uur (7.200 liter per minuut) en geschikt voor continu gebruik. De persstand van de pomp helpt bij het leegmaken van de tank. Een dubbele vlotterbal in de tank en een sifon voorkomen dat vuildeeltjes in de pomp terecht komen. De omkasting van de motor en pomp beschermen tegen vuil en weersinvloeden. De geluidsdemper op de uitlaat beperkt de geluidsoverlast tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk.

VOLLEDIG TE OPENEN

Het achter deksel van beide modellen is voorzien van een 3" zuigkraan, een 3" perskraan en drie kijkglazen om het vloeistofniveau te bepalen. De tank is volledig te openen voor reiniging en het verwijderen van vaste stoffen. Met 25 meter 2,5" slang op de zuighaspel is de machine klaar voor gebruik. Aan een zijde van de aanhanger biedt een open bak plaats aan de twee standaard meegeleverde 3" slangen, aan de andere zijde zit een afsluitbare bak voor het opbergen van gereedschappen.

ZUIGAANHANGER (Model R1)

Met een totale hoogte van net onder de 1.95 meter, kan de dubbel-assige aanhanger ook in de meeste parkeergarages prima uit de voeten. . Dankzij het leeggewicht van ongeveer 1.450 kg, blijft het totaalgewicht van de aanhanger met inhoud bij normaal gebruik onder de toegestane belasting van 3.500 kg.

ZUIGUNIT (Model R2)

De zuigunit beschikt over dezelfde technische eigenschappen als de zuigaanhanger en kan met of zonder standaard aanhanger worden geleverd voor inzet op een vaste locatie of voor mobiel gebruik. U kunt deze natuurlijk ook op een eigen, goedgekeurde aanhanger monteren. Liever geen trailer? Deze unit kan ook achter op een chassis worden gemonteerd van bijvoorbeeld een Iveco Daily of een Ford Ranger. In het frame onder de tank is extra ruimte voor zuigslangen, de haspel biedt plaats aan een reclame-uiting.





- 2.100 liter tank inhoud
- Krachtige vacuümpomp
- Model met (R1) en optionele (R2) aanhanger
- Zuighaspel klaar voor direct gebruik
- Veel opbergruimte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderstel model R1	Dubbel-assige aanhangwagen, max laadvermogen 3.500 kg
Afmetingen (lxbxh)	Model R1: 4.380 x 1.854 x 1.875 Model R2: 3.270 x 2.00 x 1.515 (zonder aanhanger)
Leeg gewicht	Model R1: Ca. 1.450 kg Model R2: Ca. 1.162 kg (zonder aanhanger)
Tank inhoud	2.100 liter
Niveau indicator afvalwater	Niveau indicatiewijzer
Tank materiaal	Staal, gegalvaniseerd
Tank opening	Volledig te openen achterdeur, handmatig
Aansluitingen	3" inlaat, 3" uitlaat
Motor/aandrijving	Honda luchtgekoelde benzinemotor (15kW / 20 pk)
Vacuümpomp	Jurop PNR73 (7.200 lpm, 425m ³ /u, 0,8 bar zuigen / 0,49 bar persen)
Zuighaspel	25 meter 2,5" zuigslang, handmatig bedienbaar
Bediening	Op de motor
Opbergruimte	Afsluitbare gereedschapsbak, open slangenbak
Veiligheid	Werklamp, zwaailamp en LED waarschuwingslichten optioneel verkrijgbaar
Standaard toebehoren	2 x 3 meter 3" zuigslangen, 1 x PE zuigbuis, knevelsleutel voor het openen en sluiten van de tank

