

R.

UniCom, basis uitvoering



Max 300 mm



optioneel



500 / 1000 liter



5.5 / 7.5 T

STAGE V

UniCom, standaard Uitvoering



Max 450 mm



7 of 9-kanaals



500 / 1000 liter



4.5 / 5.5 / 7.5 T

STAGE V

HOGEDRUK/VACUÛM REINIGING

UNICOM

COMPACT EN LICHTGEWICHT, GESCHIKT VOOR VRIJWEL IEDER BEDRIJFSVOERTUIG

ALLESKUNNER OP MAAT

Met zijn eigentijds design is deze machine een ware alleskunner en uitermate geschikt voor alle soorten hogedruk- en vacuümwerkzaamheden in stadscentra en op moeilijk toegankelijke plaatsen. Huisaansluitingen, riolen, vetputten en straatkolken kunnen efficiënt ontstopt en gereinigd worden met de UniCom. Deze modulaire combinatie-unit kunt u, volledig op maat laten uitvoeren met de door u gewenste specificaties en opties.

OP, IN OF ACHTER HET VOERTUIG

De UniCom is door zijn bouwvorm eenvoudig te monteren op een 4,5 tons chassis of groter. De UniCom kan ook op een aanhanger of in een gesloten bedrijfsvoertuig worden gemonteerd. Dankzij zijn geringe afmetingen beweegt de UniCom zich moeiteloos door het drukke stadsverkeer.

VEEL KEUZEMOGELIJKHEDEN

De UniCom heeft een tankcapaciteit van 1.500 liter, verdeeld in 1.000 liter vuilwatertank en 500 liter schoonwatertank, maar kan afhankelijk van uw behoefte ook met een afwijkende tankverdeling geleverd worden. De UniCom kan worden uitgerust met een breed scala aan opties: van een radiografische afstandsbediening tot een volledig hydraulische zuigslanghaspel; de keus is aan u. U kunt kiezen voor een basisuitvoering met benzinemotor en eenvoudige kap boven het motor- en pompcompartiment of voor de standaarduitrusting met dieselmotor en volledig afgesloten motor- en pompcompartiment. Alle componenten van de UniCom zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoudswerkzaamheden. De tank is gegalvaniseerd, maar kan ook in iedere gewenste bedrijfskleur gespoten worden.

COMPLEET UITGERUST

Welke versie u ook kiest, de UniCom is klaar om uw klus professioneel te klaren. Een betrouwbare benzine- of dieselmotor gaat samen met een hoogwaardige hogedruk en vacuümpomp. Het achterdeksel zwenkt volledig open om de tank eenvoudig te lossen en te reinigen. Door het schuin aflaatschot blijft er weinig of geen vuil achter. Twee stuks zuigslangen inclusief koppelingen, 60 m x NW 13 hogedrukslang en twee spuitkoppen maken het pakket compleet.





- 135° Hogedrukhaspel
- Naar behoefte zelf samen te stellen
- Geschikt voor alle soorten voertuigen
- Voorzien van een krachtige motor
- 1.500 Liter tank in iedere gewenste verdeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Basisuitvoering | Standaarduitvoering |
|-----------------------------|---|---|
| Chassis | aanhanger, 4,5 of 5,5 tons | aanhanger, 4,5, 5,5 of 7,5 tons |
| Afmetingen (lxbxh) | 3.000 x 1.740 x 1.450 (exclusief chassis) | 3.000 x 1.740 x 1.450 (exclusief chassis) |
| Leeg gewicht | Vanaf 1.200 kg (afhankelijk van chassis) | Vanaf 1.200 kg (afhankelijk van chassis) |
| Tank inhoud | 1.500 liter (500 liter schoon / 1.000 liter vuil) | 1.500 liter (500 liter schoon / 1.000 liter vuil) |
| Verplaatsbaar tussenschot | Nee | Nee |
| Niveau indicator afvalwater | 3" kijkglazen | 3" kijkglazen |
| Tank materiaal | Staal | Staal |
| Tank opening | Volledig te openen achterdeur, handmatig | Volledig te openen achterdeur, handmatig |
| Aansluitingen | 3" inlaat, 3" uitlaat | 3" inlaat, 3" uitlaat |
| Motor/aandrijving | Honda benzine (18 kW / 24 pk) | Kubota diesel D1105 (18,5 kW/25 pk) |
| HD pomp Rioned/Speck | 140 bar / 60 lpm | 140 bar / 60 lpm |
| Pompbescherming | Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid | Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid |
| Vacuumpomp | MEC 5000 (capaciteit 5.000 lpm, 300m ³ /u, 0,8 bar zuigen / 0,49 bar persen) of GD SLS54V, lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 5.400 lpm, 300m ³ /u, 0,8 bar zuigen / 0,49 bar persen) | GD SLS54V, lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 5.400 lpm, 300m ³ /u, 0,8 bar zuigen / 0,49 bar persen) |
| HD haspel | 60 meter NW 13, 180° zwenkbaar | 60 meter NW 13, hydraulisch bedienbaar, 180° zwenkbaar |
| Zuighaspel | Optioneel | 25 meter 2,5" zuigslang, handmatig of hydraulisch bedienbaar |
| Vulhaspel | Optioneel | 35 meter NW 19 vulslang |
| Omkastingsmotor en pompen | Afdekkap | Volledig gesloten omkastingsmotor |
| Bediening | Rioned eControl | Rioned eControl+ |
| Afstandsbediening | RioMote 7-kanaals afstandsbedieningssysteem optioneel | RioMote 7- of 9-kanaals afstandsbedieningssysteem optioneel |
| Opbergruimte | Opbergruimte voor slangen in liggersonder de tank" | Gereedschapsbakken aan beide zijden van de tank |
| Veiligheid | Werklamp, zwaailamp en LED waarschuwingslichten optioneel verkrijgbaar | Werklamp, zwaailamp en LED waarschuwingslichten optioneel verkrijgbaar |
| Standaard toebehoren | Spuitkoppen, 2 x 3 meter 3" zuigslangen | Spuitkoppen, 2 x 3 meter 3" zuigslangen |
| Opties | RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter slangmeterteller, antivries systeem, extra aftaatkraan, extra opbergruimte afhankelijk van chassis | RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter slangmeterteller, antivries systeem, extra aftaatkraan, extra opbergruimte afhankelijk van chassis |