

# R.



Max 350 mm



Vanaf 440 kg



600 liter



Optioneel



## HOGEDRUK REINIGING

# URBANJET

## RIOOLREINIGING OP HOOG NIVEAU

### LAAG GEWICHT

De nieuwe UrbanJet is bij uitstek geschikt voor de meest compacte bestelbussen in de 3,5 tons klasse (zoals bijvoorbeeld de VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano, MB Vito en soortgelijke voertuigen). De nieuwe UrbanJet is ideaal voor het gebruik in huisaansluitingen en voor licht industriële klussen. De UrbanJet is leverbaar met een watergekoelde diesel of benzinemotor om probleemloos buizen tot 350 mm te reinigen en ontstoppen.

### COMPLEET PAKKET

De UrbanJet wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met 60 meter lichtgewicht MaxFlow hogedrukslang op een hydraulisch aangedreven haspel en een vulhaspel met 35 meter (NW 19) slang. Optioneel verkrijgbaar is de 5- of 7-kanaals RioMote voor bediening door één persoon. Met dit systeem regelt u het gas en schakelt u de pomp aan- en uit. Uiteraard is de afstandsbediening voorzien van een noodstop. De opgebouwde droogloopfunctie ter bescherming van uw pomp, kan eenvoudig overbrugd worden. Hierdoor is het mogelijk om de hogedrukslang ook bij weinig water met het hydrauliek systeem terug uit het riool te halen. De UrbanJet is leverbaar met verschillende watertanks en optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel voor maximale flexibiliteit.

### MET ECONTROL+ BEDIENING

Ondanks zijn gunstige prijsstelling is de UrbanJet voorzien van een prijswinnend eControl+ bedieningspaneel met LCD beeldscherm. De besturingseenheid zit vol met nuttige functies, informeert gebruikers over de status van de machine en geeft foutmeldingen weer waarmee het opsporen van eventuele storingen aanzienlijk vereenvoudigd wordt.





- Lichtgewicht, geschikt voor bijna elk model bestelbus
- eControl+ bediening met helder lcd display
- Standaard met hydraulisch aangedreven hogedrukhaspel
- Optioneel geleverd met RioMote afstandsbediening

ZWENKBAAR  
HASPEL



Optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel.

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 350 mm
Motor	Kubota diesel D1105 (18,5 kW / 25 pk)
Brandstoftank	30 liter
Pomp Rioned/Speck	Kubota diesel D1105 200 bar / 45 lpm 140 bar / 70 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	600 liter (2 x 300 liter)
Vulhaspel	35 meter NW 19
Vaste vulleiding	Optioneel
HD-slang	60 meter NW 13
HD-haspel	Vast, hydraulisch aangedreven
Bediening	Rioned eControl+
Gewicht	Vanaf 440 kg
Afmeting (lxbxh)	1.305 x 1.240 x 1.195 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans
Kleur	Blauwe kappen, zwart metalen frame

#### OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 5- of 7-kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	2 x 400 liter of 4 x 300 liter watertanks in plaats van 2 x 300 liter
Extra hogedruk-slanglengte	80 meter NW 13
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-haspel	180° zwenkbaar, hydraulisch aangedreven
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
RioFree mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank